

Banden:

- Profieldiepte: 1mm wettelijke eis,
2mm aan vervanging denken.
Doel van profiel is het afvoeren van water en vuil.
- Bandenspanning: voorband 2,5 bar;
achterband 2,9 bar.
- Ventiëldop: bescherming tegen vuil.
- Montage: pijlaanduiding rijrichting.
- Controle: beschadiging, gelijkmatige slijtage.

Remmen:

- Hydraulisch remsysteem (schijfrem):
controle remolie-niveau in remreservoir op het stuur/onder zadel.
- Mechanisch remsysteem (trommelrem): controle indicator bij achterwiel.
- Controle: remblokken en -leidingen.

Aandrijving:

- Ketting en tandwielen: spanning 2cm, belast gemeten en regelmatig smeren.
- Cardan: haakse overbrenging inwendig, controle olie.
- Riem: controle beschadiging.

Verlichting en vering:

- Rode knop rechts op het stuur: noodstop, start onderbreker, waardoor bij vallen de motor uitgeschakeld kan worden en de verlichting en claxon het blijven doen.
- Accu: controle bevestiging en niveau van gedestilleerd water, indien geen onderhoudsvrije accu.
- Vering: afstelling regelen afhankelijk van belading en gebruik.

Olie:

- Controle niveau bij koude motor d.m.v. kijkvenster of peilstok
als de motor rechtop staat. Bijvullen bij vuldop.

Koeling:

- Luchtkoeling d.m.v. koelribben.
- Vloeistofkoeling d.m.v. een radiator en koelvloeistof, vloeistofniveau onder zadel/rechts voor.
- Controleren en bijvullen als de motor koud is.